



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al Regolamento (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011
2013-PR-2-A-3182

1. Prodotto PREFALZ / 500 x 0,7 mm
 650 x 0,7 mm
 1.000 x 0,7 mm
2. Usi previsti Prodotto metallico totalmente supportato per l'impiego in coperture e facciate
3. Fabbricante PREFALZ Aluminiumprodukte GmbH
 Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
4. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP) Sistema 4
5. Norma armonizzata EN 14783:2013
 Lastre e nastri metallici totalmente supportati per coperture, rivestimenti esterni ed interni

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità all'acqua	Impermeabilità all'acqua	EN 14783
Variazione dimensionale	$24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783
Permeabilità al vapore acqueo e all'aria	impermeabile al vapore acqueo	EN 14783
Rilascio di sostanze pericolose	npd	
Comportamento al fuoco esterno	Classe Broof(t1), Classe Broof(t2), Classe Broof(t3) e Classe Broof(t4) (conformità senza prova secondo 2000/553/CE)	EN 13501-5
Reazione al fuoco	A1	EN 13501-1
Durabilità	Alluminio - EN 507 (EN AW 3005 / EN AW 5005 / EN AW 5050A*) Rivestimento: PE / PUR $\leq 52 \mu\text{m}$ (EN 1396)	EN 14783

*) La lega EN AW 5050A non è ancora inclusa nella norma EN 507 attualmente vigente. Le proprietà meccaniche sono state pertanto definite, in accordo con il produttore e conformemente al punto 4.2.5 della norma EN 1396:2022, tenendo conto dell'impiego previsto.

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 corrispondono a quelle dichiarate.

Il fabbricante di cui al punto 3 è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento sui prodotti da costruzione n. 305/2011.

Sottoscritto per il fabbricante e in suo nome da:

		Luogo, data
Ing. Ernst Gregorites	Leopold Pasquali	Marktl, 31.07.2025
Direzione tecnologie di produzione PREFA Group	CEO PREFA Group	