



FORTE COME UN TORO
TETTO • FACCIATA • SOLAR

SAREMO FORTI. PROMESSO.

- Alluminio, il materiale forte per generazioni
- Sistemi completi perfettamente integrati
- Oltre 5000 prodotti in tante varianti di colore e forma
- Assistenza personale a tutto tondo in ogni fase



PARLIAMONE!

PREFA ITALIA

PREFA ITALIEN GMBH • PREFA ITALIA S.R.L.
Via-Luigi-Negrelli 25 • 39100 Bozen | Bolzano (BZ)

T +39 0471 0686-80
OFFICE.IT@PREFA.COM
WWW.PREFA.IT

RESPONSABILE DEI CONTENUTI

Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa.
Foto: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Le eventuali deviazioni di colore sono dovute al processo di stampa.
07.2026 | V1 | MF
Produttore: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz

* Per informazioni sulle condizioni di garanzia sulle prestazioni, relative a materiale e colore consultare il sito: www.prefa.com/garanzia



SOTTOSTRUTTURA PER FACCIATE VENTILATE PREFAST

SOLUZIONI SICURE PER I PRODOTTI PER FACCIATE DI PREFA

WWW.PREFA.COM



Prodotto: Scaglia per facciata 44x44, PREFALZ
Colore: bronzo
Luogo: Alzenau (Germania)
Architettura: Härtner Architekten PartGmbH
Installatore: ASA Schüßler GmbH & Co. KG

SOTTOSTRUTTURA PER FACCIATE VENTILATE PREFAST



Un fissaggio solido alla parete esterna

La sottostruttura per facciate ventilate PREFAST, in acciaio inossidabile A4, consente il montaggio rapido e sicuro di una facciata ventilata su diversi tipi di supporto, con dispersioni termiche minime e costi contenuti.

IDEALE PER NUOVE COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI E EDIFICI ESISTENTI

Le viti distanziatrici resistenti alla corrosione sono disponibili sia per l'orditura in alluminio (CA) sia in legno (CW). Le viti sono idonee per nuove costruzioni, ristrutturazioni di edifici esistenti — con o senza sistema di isolamento a cappotto (ETICS) — e successive modifiche estetiche della facciata. Qualora si rendesse necessario lo smontaggio della facciata, i componenti della sottostruttura possono essere separati in base al materiale e riciclati integralmente.

MINIMA DISPERSIONE TERMICA E MASSIMA SICUREZZA

Rispetto alle classiche staffe in alluminio, l'acciaio inossidabile A4 riduce di 10 volte la trasmissione termica nei punti di fissaggio. Ciò consente di adottare spessori di materiale isolante inferiori. I tasselli preassemblati con telaio in plastica, adatti a oltre 30 tipi di sottofondo, garantiscono un utilizzo assolutamente sicuro anche in aree critiche.

MONTAGGIO RAPIDO E REGOLAZIONE FLESSIBILE

Il materiale isolante può essere posato su tutta la superficie prima del montaggio delle viti distanziatrici, senza doverlo sagomare in corrispondenza delle staffe a parete! Il tempo di montaggio dell'isolamento termico si riduce così fino al 30%. Eventuali irregolarità della parete portante possono essere compensate, poiché la sottostruttura per facciate ventilate è regolabile.

COMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI

La soluzione completa di PREFA garantisce che la sottostruttura per facciate ventilate PREFAST sia perfettamente compatibile con tutti i prodotti di rivestimento per facciata e con tutti gli accessori.

SUPPORTO DI PREFA PER I PROFESSIONISTI

Il supporto di PREFA copre tutte le fasi del progetto: dal predimensionamento statico alla progettazione della sottostruttura, fino alle prove di estrazione delle viti distanziatrici su supporti non identificati negli interventi di ristrutturazione. Assistenza tecnica PREFA: prefa.it/it/contatti/il-tuo-referente-prefa/

VITE DISTANZIATRICE CA

Per orditure in alluminio

Per orditure verticali e orizzontali in alluminio con Profilo ad omega di PREFA

DIMENSIONE: 10 × 150 mm – 370 mm

ACCESSORI:

- ↪ Dima di foratura
- ↪ Punta per trapano a percussione (per supporti in c.a.)
- ↪ Punta multifunzione (per muratura)
- ↪ Pompa di soffiaggio (per la pulizia del foro)



VITE DISTANZIATRICE CW

Per orditure in legno

Per orditure verticali e orizzontali in legno (min. 27 × 57 mm)

DIMENSIONE: 10 × 150 mm – 370 mm

ACCESSORI:

- ↪ Dima di foratura
- ↪ Punta elicoidale per legno (preforatura dell'orditura in legno)
- ↪ Punta per trapano a percussione (per supporti in c.a.)
- ↪ Punta multifunzione (per muratura)
- ↪ Pompa di soffiaggio (per la pulizia del foro)



VANTAGGI



ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

Minima dispersione termica grazie alla bassa conducibilità termica dell'acciaio inossidabile A4 – incombustibile, classe A1



FLESSIBILE E VERSATILE

Adatta a orditure in legno e alluminio, sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni



EFFICIENZA DI POSA

Installazione agevole e rapida, senza dover sagomare il materiale isolante



NESSUNA PROTEZIONE ANTICORROSIONE AGGIUNTIVA

grazie all'acciaio inossidabile A4